

Conference- & Informationsys. 5
Casque fermé**HD 25-SP****N° Ref.03759****Description**

Le HD 25 SP est un casque dynamique hi-fi stéréo, de type fermé, destiné à l'utilisation en tant que casque moniteur en studio, en repiquage et en extérieur.

Point forts

- Casque assez léger pour être porté pendant de longues heures sans fatigue
- Forte pression acoustique
- Possibilité de raccordement multiple grâce à une impédance de 85 .
- Solide câble à brins en acier, déconnectable, interchangeable
- Aimants au néodyme, à grande efficacité ; fil de bobinage léger en AlCu, assurant une bonne réponse impulsionnelle

**Caractéristiques techniques**

Impédance nominale	85 Ohm
Niveau SPL caractéristique	100 dB +/- 2 dB
Puissance continue (casque)	0,2 W
Pression de contact	ca. 3 N
Poids sans Cable	115 g
Jack (connecteur/embase)	6,3 mm stereo
Transducteur	dynamic, closed
Couplage auriculaire	supraaural
Longueur de câble	3 m
Distorsion harmonique totale (DHT)	<0,4 %
Réponse en fréquence audio (casque)	30.....16000 Hz (-3 dB)

Texte du soumission

Casque dynamique de type fermé, avec une pression acoustique maxi. de 120 dB. Bande passante 30 Hz à 16 kHz, distorsion harmonique < 0,4 %, impédance nominale 85 ., puissance nominale 0,2 W. Câble de raccordement à brins en acier, 3 m, avec jack stéréo 6,3 mm.

Contenu

1 HD 25-SP

Accessoires recommandés

Réglage de volume stéréo | HZR 6 | N° Ref.03346